

Konserwacja zbiornika na wodę

Podczas zakupu zbiornika niepowleczonego powierzchniowo zalecamy najpierw pomalować go odpowiednim olejem (na przykład naturalnym olejem lnianym, tungowym, lub olejem do mebli ogrodowych) lub bejcą do drewna. Nie trzeba malować obręczy, powłoka pełni jedynie funkcję dekoracyjną i przedłuża żywotność obręczy.

Przy zakupie zbiornika powleczonego powierzchniowo, zalecamy pomalować taki zbiornik raz lub dwa razy w roku. Dobrze jest również raz w roku przeszlifować go i ponownie natrzeć. Tylko drewno. Nacieranie obręczy nie jest konieczne. Do malowania używamy mieszanki olejów (tungowego, rokitnikowego, pomarańczowego). Można jednak użyć również innego dostępnego oleju, na przykład naturalnego oleju lnianego lub oleju do mebli ogrodowych.

Zbiornik trzeba napełnić wodą. Jakikolwiek wyciek wody nie stanowi problemu, drewno po namoczeniu rozszerzy się, a zbiornik się uszczelni. Jeśli zbiornik nadal przecieka po 48 godzinach, należy zadzwonić pod numer telefonu +48 696 424 885 lub napisać na e-mail info@swiatbeczek.pl

Jeśli to możliwe, zimą nie należy opróżniać beczki, jeśli jest duży mróz, należy do niej włożyć kilka kawałków drewna. Jeśli opróżnia się beczki, umieścić jej do góry dnem i przykryć dane dno. Najlepiej zostawić beczkę na zewnątrz pod zadaszeniem. Na dno nie może padać woda ani śnieg. Jeśli na dnie będzie woda, która zamrznie, może dojść do uszkodzenia dna. Nie należy umieszczać pustej beczki w ogrzewanym pomieszczeniu ani w miejscach, gdzie temperatura jest wyższa lub świeci słońce. Może to spowodować wyschnięcie beczki.